OF6504D

Winsonic®

Спецификация

Встраеваемый монитор

- Модульная конструкция обеспечивает гибкую конфигурацию монитора и простоту в обслуживании
- Прочный металлический корпус
- Для использования в промышленных условиях
- Сенсор который обеспечивает автоматическое изменение яркости в зависимости от внешней освещенности(Опционально)
- Сенсорный экран для интерактивных приложений (Опционально): Elo Touch, 3M; Резестивный, Емкостной, ПАВ
- Ультро-яркий экран (Опционально)

Экран	Тип матрицы / Стекло	TFT LCD / Анти-бликовое	
	Соотношение сторон/Размер	широкий экран / 65''	
	Видимая область/Разм.пикс.	1428,48(Г) x 803,52(В) мм / 0,744(Г) x 0,744(В) мм	
	Разрешение экрана / Цвет	1920(Ш) x 1080(В) / 16,7 млн.	
	Яркость / Контрасность	550 cd/м² / 2000 : 1	
	Время отклика	≤ 6 мс (G-to-G)	
	Углы обзора	Г: 176° (-88° ~ + 88°), В: 176° (-88° ~ + 88°)	
	Срок службы	CCFL, 50,000 часов (минимум)	
Источник сигнала	PC(Персонал. компьютер)	Видео	Аналоговое RGB (0,7/1,0 V_{p-p}, 75 Ом)
		Синхронизация	Раздельный, Композитный, Цифровой
		Частота	Г: 30 - 82 кГц, В: 50-75 гЦ
	Аудио	3Вт усилитель	
Входные разъемы	1 x VGA (D-Sub), 1 x PC Аудио, 1 x DC блок питания		
	Автонастройка, Plug&Play (VESA DDC/CI, DDC 2B), мультиязычное меню,		
	возможность настенного крепления (VESA 100 x 100 мм)		
Блок питания	Встроенный универсальный AC 90 до 260В, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность	Рабочий реж./Спящий реж.	630Вт, < 5 Вт (Поддержка DPMS)	
Условия работы	Температура / Влажность	0°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (без конденсата)	
Условия хранения	Температура / Влажность	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% (без конденсата)	
Сертификаты		FCC, CE	
Вес	Нетто / Брутто	65,0 кг / 69,0 кг	

Adissy
Digital Advertising LCD Displays

Россия, 107076 Москва, ул.Краснобогатырская 44
+7 (499) 269 1754 офис, +7 (499) 269 1754 факс,
email: info@adissy.com